



## Xpass/Xpass S2

# Бесконтактные считыватели карт

Считыватели бесконтактных карт в компактном корпусе. Доступны различные модификации для считывания карт технологий: HID Prox, 125kHz EM, Mifare/DesFire.

Благодаря поддержке протокола TCP/IP, а также более традиционных интерфейсов Wiegand и RS485, достигается исключительная гибкость решения и возможность работы с контроллерами СКУД различных производителей. Модель Xpass по дизайну близка к биометрическим считывателям BioEntry Plus и BioEntry W, что позволит подчеркнуть статус объекта единым стилистическим решением. Ширина корпуса Xpass составляет всего 45 мм: возможна установка практически на любую дверную раму,

стойку или нишу. Ультратонкий считыватель Xpass S2 с глубиной корпуса менее 12 мм оптимально подходит для установки в стандартном монтажном коробе. Корпус считывателей Xpass/Xpass S2 обладает классом защиты IP65, что позволяет использовать устройство в неблагоприятных условиях с повышенными требованиями к пыле- и влагозащищённости. Цветной светодиодный индикатор и многотональный зуммер обеспечат понятную обратную связь пользователю.

**Хрpass/Хрpass S2** ▶ Бесконтактные считыватели карт

			
Тип карты	125kHz EM card	Mifare (13.56MHz, ISO14443A)	HID Prox
Модель Хрpass	XPE-E	XPM-E	XPH-E
Модель Хрpass S2	-	XPSM, XPSM-WH	-

**Автономный режим**

Встроенный процессор и большой объем памяти позволяет использовать Хрpass/Хрpass S2 в автономном режиме «считыватель/контроллер».

Управление и настройка осуществляются посредством специализированного ПО Suprema.

**Техническая спецификация**

Параметр	Хрpass	Хрpass S2
Микропроцессорная система	533MHz DSP	
Память	8MB FLASH + 16MB SDRAM	16MB FLASH + 16MB SDRAM
Макс. количество пользователей	40 000	50 000
Емкость памяти	50 000	100 000
Стандарты карт*	13.56 MHz Mifare, 125kHz EM, HID Prox	13.56MHz Mifare/DESFire/Felica
Интерфейсы	TCP/IP, RS485, Wiegand (вход и выход), реле	
Звуковая система	Многотональный динамик	
Рабочая температура	От -20°C до +50°C	-35° до +65° С
Входное напряжение	12Vdc, PoE	12V DC
Габаритные размеры (мм)	45x130x27 (ШxВxГ)	80 x 120 x 11.4 (ШxВxГ)
Соответствует требованиям и стандартам	CE, FCC, KCC, ROHS	